

耐熱型

| 型番 | 定格電圧 | 極数 | 定格電流 | 導体サイズ | 接続方法 | ブッシング | 絶縁物材質 | 備考 |
|---------------|------|--------|------|----------------------|------|---------|--------|----|
| HCF25 - 02010 | 250V | 2P | 10A | 2mm ² | 圧着式 | MAX 12 | セラミック | |
| HCF45 - 03060 | 550V | 3P | 60A | 8又は14mm ² | | MAX 29 | セラミック | |
| HCF55 - 08060 | 250V | 8P | 60A | 5.5mm ² | 端子式 | MAX 40 | シリコン樹脂 | |
| HCF65 - 12030 | 250V | 12P | 30A | 5.5mm ² | 端子式 | MAX 40 | シリコン樹脂 | |
| - 14030 | | 14P | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| HS65 - S04060 | 250V | 4P | 60A | 14mm ² | 端子式 | MAX 34 | シリコン樹脂 | |
| - 07060E | 500V | 7P + E | | 5.5mm ² | | | | |
| | | | | | | | | |
| HR25 - 02020 | 250V | 2P | 20A | 2mm ² | 圧着式 | 3.5 × 2 | シリコン樹脂 | |
| - 03020 | | 3P | | | | 3.5 × 3 | | |

詳細については弊社営業にお問い合わせ下さい。

上記のほか、CF型・PWP型ケースを使用して、周囲温度約100度までのタイプも製作致します。(型式限定有り)

お気軽にお問い合わせ下さい。