

原子力発電所向格納容器内仕様NTG型コネクター一覧表

No .	型 式	極 数	電 圧 ( )	電 流 (A)	接 続 電 線 サ イ ズ			
					プ ラ グ 側 メスコンタクト (mm <sup>2</sup> )	レセプタクル側 オスコンタクト (mm <sup>2</sup> )	絶縁体仕上り外径許容範囲	
							電線断面積	絶縁体寸法 φ mm
1	NTG65 - 03060	3	600	60	2 ~ 8	2 ~ 8	( 0.9 mm <sup>2</sup> ) 1.25 mm <sup>2</sup>	2.6 ~ 3.6
2	NTG65 - 08030	8	600	30	2 ~ 5.5	2 ~ 5.5	2 mm <sup>2</sup> 3.5 mm <sup>2</sup> 5.5 mm <sup>2</sup>	3.2 ~ 4.0 3.9 ~ 4.6 4.8 ~ 5.7
3	NTG65 - 19010	19	250	10	1.25 ~ 3.5 (0.9)	1.25 ~ 3.5 (0.9)	8 mm <sup>2</sup> 14 mm <sup>2</sup> 22 mm <sup>2</sup>	5.5 ~ 6.3 6.6 ~ 7.5 9.0 ~ 10.2
4	NTG85 - 03120	3	600	120	14 ~ 60	14 ~ 60	38 mm <sup>2</sup> 60 mm <sup>2</sup>	11.4 ~ 12.3 14.0 ~ 15.6

注記

- 1 . N T G 6 5 型に使用できる最大ケーブル外径は 3 0 mm
- 2 . " 8 5 型 " 4 4 mm