

原子力発電所向格納容器外仕様NZD型コネクタ一覧表

	型式	極数	電圧 (V)	電流 (A)	接 続 電 線 サ イ ズ				備 考
					プラグ側 メスコンタクト	レセプタクル側 オスコンタクト	絶縁体仕上り外径許容範囲		
							電線断面積	絶縁体寸法 φ mm	
1	NZD35 - 03060	3	600	60	2 ~ 5.5mm <sup>2</sup>	2 ~ 5.5mm <sup>2</sup>	(0.9mm <sup>2</sup> ) 1.25 mm <sup>2</sup>	2.4~3.0	
2	NZD35 - 07010	7	250	10	1.25~3.5 (0.9)	1.25~3.5 (0.9)	2 mm <sup>2</sup> 3.5 mm <sup>2</sup>	3.2~3.6 3.8~4.2	
3	NZD46 - 03060	3	600	60	8 ~ 14	3.5 ~ 14	5.5 mm <sup>2</sup> 8 mm <sup>2</sup>	4.8~5.2 5.6~6.0	
4	NZD46 - 24010	24	250	10	1.25~3.5 (0.9)	1.25~3.5 (0.9)	14 mm <sup>2</sup>	7.3~7.8	
5	NZD46 - 30010	30	250	10	2	2			
6	NZD46 - M12010	3	600	30	3.5~5.5	2~5.5			複合ケーブル用
		9	250	10	2	2			
7	NZD46 - M15010	3	600	17	2 ~ 3.5	2 ~ 3.5			"
		12	250	10	2 ~ 3.5	2 ~ 3.5			