

PWP型コネクタ選定表（極数・定格電流）

●コネクタ選定内容  
 上段：型式（◆印が付いている物は、特殊仕様品です。）  
 下段：定格電圧  
 接続導体サイズmm<sup>2</sup>（サイズが複数ある場合、標準付属サイズを（）内に記載しています。標準以外は、サイズをご指定下さい。）  
 電線接続方法（C：圧着接続式、S：半田接続式、T：端子式）

極数 \ 電流	5 A	10 A	30 A	60 A	100 A	120 A	150 A	200 A
2			PWP35-02030 550V/(3.5)-5.5/C	PWP45-02060 550V/(8)-14/C	PWP55-02100 550V/(22)-38/C PWP75-02100 660V/22/T	PWP75-02120 660V/22/T		◆PWP85-02200 250V/60/T
3			PWP35-03030 550V/(3.5)-5.5/C	PWP45-03060 550V/(8)-14/C	PWP55-03100 550V/(22)-38/C		PWP65-03150 600V/60/C PWP85-03150 250V/38/T PWP85-03150 380V/22/T	PWP85-03200 250V/60/T
3 + E								◆PWP125-03200E 550V/100/T
4			PWP35-04030 550V/(3.5)-5.5/C ◆PWP75-04030 250V/8/T	PWP45-04060 550V/(8)-14/C	PWP55-04100 550V/(22)-38/C		PWP65-04150 600V/60/C	◆PWP125-04200 500V/100/T
5				PWP85-05060 250V/14/T				
6		PWP35-06010 250V/2/S	PWP45-06030 550V/(3.5)-5.5/C PWP85-06030 250V/5.5/T	PWP55-06060 550V/(8)-14/C				

PWP型コネクタ選定表（極数・定格電流）

●コネクタ選定内容  
 上段：型式（◆印が付いている物は、特殊仕様品です。）  
 下段：定格電圧  
 接続導体サイズmm<sup>2</sup>（サイズが複数ある場合、標準付属サイズを（）内に記載しています。標準以外は、サイズをご指定下さい。）  
 電線接続方法（C：圧着接続式、S：半田接続式、T：端子式）

極数 \ 電流	5 A	10 A	30 A	60 A	100 A	120 A	150 A	200 A
M6			◆PWP125-M06030 500V150A3P/38/T 250V30A3P/8/T					
M7			◆PWP125-M07030 500V150A3P/38/T 250V30A4P/8/T					
8		PWP35-08010 250V/2/S	PWP45-08030 550V/(3.5)-5.5/C	PWP55-08060 550V/(8)-14/C				
10		PWP45-10010 250V/2/S	PWP55-10030 550V/(3.5)-5.5/C	◆PWP125-10060 550V/14/T				
12	PWP35-12005 250V/2/S	PWP45-12010 250V/2/S	PWP55-12030 550V/5.5/S PWP65-12030 550V/(3.5)-5.5/C					
M13			◆PWP125-M13030 660V100A3P/22/T 250V30A10P/3.5/T					
14	PWP35-14005 250V/2/S	PWP45-14010 250V/2/S	PWP65-14030 550V/(3.5)-5.5/C					
15		PWP55-15010 250V/2/S	PWP65-15030 250V/5.5/S					

型式のM付タイプは複合ケーブル用です。 選定の際には、電圧・導体サイズ等にご注意下さい。

# PWP型コネクタ選定表（極数・定格電流）

●コネクタ選定内容  
 上段：型式（◆印が付いている物は、特殊仕様品です。）  
 下段：定格電圧  
     接続導体サイズmm<sup>2</sup>（サイズが複数ある場合、標準付属サイズを（）内に記載しています。標準以外は、サイズをご指定下さい。）  
     電線接続方法（C：圧着接続式、S：半田接続式、T：端子式）

極数 \ 電流	5 A	10 A	30 A	60 A	100 A	120 A	150 A	200 A
17			PWP65-17030 250V/5.5/S					
18		PWP45-18010 250V/2/S						
19			PWP65-19030 250V/5.5/S					
			PWP65D-19035 500V/5.5/C					
20	PWP45-20005 250V/2/S							
M24			◆PWP125-M24030 500V100A6P/38/C 500V30A18P/5.5/C					
25	PWP55-25005 250V/2/S							
30	PWP55-30005 250V/2/S							
35		PWP95-35010 250V/(2)-3.5/C						
36	PWP55-36005 100V/2/S		◆PWP125-36030 500V/5.5/S					

型式のM付タイプは複合ケーブル用です。選定の際には、電圧・導体サイズ等にご注意下さい。